



Merk: **Dali**  
 Model: 220123



## Omschrijving

De DALI SUB P-10 DSS is ontworpen met het doel om standaarden te zetten voor de prestaties van subwoofers, en voor de ervaringen in je luisterruimte of special gebouwde thuisbioscoop. In tegenstelling tot veel subwoofers op de markt is de DALI SUB P-10 DSS ontworpen om bij muziek net zo goed te presteren als bij films. Wij vinden het belangrijk dat een subwoofer prestaties kan neerzetten die overeenkomen met het signaal dat erin gaat. Daarom is een DALI subwoofer alles behalve een 'boombox'.

3 lange-slag woofers van 25 centimeter met stijve conussen van carbonfiber, een dubbele centreer-ring, een ophanging met lage verliezen en een indrukwekkend magneetsysteem worden in een elegant vormgegeven en compacte behuizing gebouwd en gecombineerd met een krachtige digitale versterker met een dynamisch vermogen van 500 Watt RMS. De DALI SUB P-10 DSS beschikt over een stabiele, naar beneden gerichte woofer die veel lucht kan verplaatsen.

De P-10 DSS subwoofer met afstandsbediening, en individuele instellingen - met geheugen - voor stereo en surround, zal een uitstekende upgrade zijn voor high-end stereosystemen en thuisbioscopen.

### Gecombineerd gebruik

DALI beveelt aan om deze subwoofer te gebruiken met systemen uit de EPICON, RUBICON, OPTICON en FAZON F5 serie. Maar ook klanten met luidsprekers van andere merken zullen in deze subwoofer zeker vinden wat ze zoeken. Het ontwerp, de technologie en constructie van deze subwoofer maken hem een perfecte upgrade voor elk mid- tot high-end luidsprekersysteem.

Meer details zijn beschikbaar in de White Paper.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal analoge  
lijningangen (RCA) 1

### ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de  
doos 1 speaker Type speaker Subwoofer

### AUDIO

Uitgangsvermogen  
(subwoofer) 550 W

### FYSIEKE KENMERKEN

Afwerking materiaal	Hoogglans	Breedte subwoofer	340 mm
Diepte subwoofer	340 mm	Gewicht	19,5 kg
Hoogte subwoofer	370 mm	Kleur	Zwart
Materiaal	MDF, ALUMINIUM		

### LUIDSPREKEROPBOUW

Actieve speaker Nee Diameter woofer 254 mm

### LUIDSPREKERPRESTATIES

Frequentiebereik  
subwoofer 24 - 250 Hz Impedantie 26000 ohm