


 Merk: **Dali**
 Model: 220141


Omschrijving

Door de SUB M-10 D te voorzien van de functie 'Cinema Mode' levert hij lekker veel slagkracht bij elke filmervaring. Met een naar beneden afstralende woofer laat de SUB M-10 D het laag gemakkelijk de kamer in stromen, waardoor een perfecte integratie met de ruimte ontstaat. Alles bij elkaar is deze subwoofer ontworpen om bij muziek net zo goed te presteren als bij films.

De behuizing van massief MDF is ontworpen en gebouwd volgens al onze akoestische kennis en ervaring, en voldoet aan de strenge DALI specificaties.

Een lange-slag woofer van 25 centimeter met een stijve conus van carbonvezel, een dubbele centreer-ring, een ophanging met lage verliezen en een indrukwekkend magneetsysteem is gemonteerd in een elegante, compacte behuizing, en gecombineerd met een krachtige digitale versterker met een dynamisch uitgangsvermogen van 500 Watt RMS.

DALI beveelt aan om deze subwoofer te gebruiken met systemen uit de EPICON, RUBICON, en FAZON F5 serie. Maar ook klanten met luidsprekers van andere merken zullen in deze subwoofer zeker vinden wat ze zoeken. Het ontwerp, de technologie en constructie van deze subwoofer maken hem een perfecte upgrade voor elk mid- tot high-end luidsprekersysteem.

Deze op afstand te bedienen subwoofer, met individuele - en te bewaren - instellingen voor stereo en surround, zal een uitstekende upgrade zijn voor elk high-end stereo-systeem en elke thuisbioscoop.

Specificaties

AANSLUITINGEN

Aantal analoge lijningangen (RCA)	1
-----------------------------------	---

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Subwoofer
--------------------------------	-----------	--------------	-----------

AUDIO

Uitgangsvermogen (subwoofer)	550 W
------------------------------	-------

FYSIEKE KENMERKEN

Afwerking materiaal	Hoogglans	Breedte subwoofer	340 mm
Diepte subwoofer	340 mm	Gewicht	20,5 kg
Hoogte subwoofer	370 mm	Kleur	Zwart
Materiaal	MDF, ALUMINIUM		

LUIDSPREKEROPBOUW

Actieve speaker	Nee	Diameter woofer	254 mm
-----------------	-----	-----------------	--------

LUIDSPREKERPRESTATIES

Frequentiebereik subwoofer	25 - 240 Hz	Impedantie	26000 ohm
----------------------------	-------------	------------	-----------