


Merk: **KEF**

Model: SP3470AA



Omschrijving

Speciaal gebouwd voor inbouw in plafonds is de Ci3-80QT een krachtig gemotoriseerde luidspreker die de hoogste kwaliteit levert.

Ci3-80QT

KEF's gemotoriseerde Ci-serie is ontworpen om in het plafond te verdwijnen indien ze niet worden gebruikt. Ze zijn daarom ideaal voor uw thuisbioscoop, helemaal in combinatie met gemotoriseerde schermen, als onderdeel van een volledig geautomatiseerd systeem.

In de commerciële omgeving zijn ze zeer geschikt voor een discrete oplossing in vergaderruimten. Indien gewenst, leveren ze met één klik op de afstandsbediening een prachtig podium met een ijzersterk geluidsbeeld.

Kenmerken en voordelen

Doelbewust gemaakt voor het inbouwen in plafonds, is de Ci3-80QT de recentste aanwinst van de KEF Uni-Q Custom Installation Series. De drieweg Ci3-80QT combineert 100W belastbaarheid met een gevoeligheid van 87dB. Een HF unit is hierbij tussen twee polypropylene LF drivers van gelijke afmetingen bevestigd.

Vereist een extra 12 volt toevoer.

De dekrand en grill kunnen geverfd worden, zodat ze goed bij het interieur kleuren.

Specificaties

De Ci3-80QT bestaat uit een Uni-Q® array met een samenvallende, dubbele neodymium magneet, 15mm (3/5in.) aluminium dome tweeter, een 75mm polypropylene midrange unit en twee 75mm bas drivers. De prestatie moet tenminste aan de volgende criteria voldoen:

Frequentierespons 1 meter on-axis met swept sinusoïde is 87Hz tot 27kHz, gevoeligheid is tenminste 87dB voor 2.83V@1m. De impedantie en het maximale belastbaarheid zijn 100W bij 8 ohm.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Inbouw
--------------------------------	-----------	--------------	--------

AUDIO

Frequentiebereik	87 - 27000 Hz
------------------	---------------

BEDIENING

Afstandsbediening	Ja
-------------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	35,4 cm	Diepte	11,2 cm
Kleur	Wit		

LUIDSPREKEROPBOUW

Diameter Midrange	75 mm	Diameter tweeter	15 mm
Diameter woofer	2 x 75 mm	Ingebouwde mid-range driver	Ja
Ingebouwde tweeter	Ja	Ingebouwde woofer	Ja
Luidsprekerfilters	3-weg		

LUIDSPREKERPRESTATIES

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 100 W	Gevoeligheid	87 dB
Impedantie	8 ohm		