

Merk: **KEF**

Model: SP4022AA



Omschrijving

THX® Certified Ultra in-wall Architectural Speaker

Ci3160REF-THX# maakt gebruik van REFERENCE-technologieën om te voldoen aan de normen van de legendarische REFERENCE-serie, evenals KEF's Extreme Theater en THX® Certified Ultra. Het wordt zelfs geleverd met een REFERENCE Build-certificaat ondertekend door de vakman die het systeem heeft gebouwd.

Ci3160REF-THX

Ci3160REF-THX brengt weergave uit de muur naar nieuwe hoogten. Of het nu wordt toegepast als tweekanaals weergever of als onderdeel van een compleet thuisbioscoopstelsel in een combinatie van KEF Architectural en traditionele luidsprekers, Ci3160REF-THX biedt talloze mogelijkheden met REFERENTIE-kwaliteit.

Flawless Sound

Ci3160REF-THX maakt gebruik van de nieuwste Uni-Q point source driver. Een 25 mm geventileerde aluminium dome-tweeter bevindt zich precies in het midden van een 125 mm MF-unit. Samen fungeren ze als een enkele bron, waardoor de luisterruimte gelijkmatig wordt gevuld met een vlekkeloos natuurlijke weergave.

Brilliant Bass

De op maat gemaakte 160 mm basdriver van Ci3160REF-THX is geoptimaliseerd voor in-wall prestaties. Met een massieve geventileerde magneet en een grote van aluminiumdraad gewonden spreekspoel die een uitzonderlijk lichte, stijve en sterke lichtmetalen conus aandrijft, zijn de dynamiek en kracht uitzonderlijk.

Auditioning perfection

Het crossover van Ci3160REF-THX combineert de kennis van computermodellering met de absolute controle en verfijning van elke hoogwaardige component. Alleen componenten met de laagste vervorming en vloeiendste respons worden in deze uitzonderlijke luidspreker toegepast. # Voor optimale prestaties raadt THX aan om de Ci3160REF-THX te gebruiken zonder rooster of stoffen gril.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Inbouw
--------------------------------	-----------	--------------	--------

AUDIO

Frequentiebereik	32 - 30000 Hz
------------------	---------------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	23 cm	Diepte	10,57 cm
Gewicht	13,4 kg	Hoogte	68 cm
Kleur	Zwart		

LUIDSPREKEROPBOUW

Diameter Midrange	125 mm	Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	2 x 160 mm	Ingebouwde mid-range driver	Ja
Ingebouwde tweeter	Ja	Ingebouwde woofer	Ja

LUIDSPREKERPRESTATIES

Aanbevolen versterker vermogen	40 - 350 W	Gevoeligheid	90 dB
Impedantie	4 ohm		