


Merk: **TP-link**

Model: EAP615-WALL



## Omschrijving

### Nieuwe ervaring met wifi 6 Ongelooflijke wifi 6-snelheden

Hiermee voldoe je aan de eisen voor soepelere online activiteiten en is het mogelijk om met meer apparaten verbinding te maken. De nieuwste 802.11ax-technologieën zoals 1024 QAM en een lang OFDM-symbool zorgen ervoor dat de EAP de snelheden kan verhogen tot 1775 Mbps

### Krachtige verbindingen voor een betere gebruikerservaring

De nieuwste functies en geavanceerde technieken van wifi 6 garanderen een hogere netwerkefficiëntie en lagere latentie.

### Naadloze integratie met het Omada SDN-platform

Met het SDN-platform (Software Defined Networking) van Omada integreer je netwerkkapparaten, zoals access points, switches en routers, voor 100% gecentraliseerd cloudbeheer en een zeer schaalbaar netwerk - allemaal via één interface.

### Niet alleen de snelheid, ook beveiliging is belangrijk

Bescherm uw netwerk en gegevens tegen aanvallen en spionage met WPA3-beveiliging op bedrijfsniveau, verificatie voor portals en aparte gastnetwerken.

### Veilig gastnetwerk met maximaal 16 SSID's

Het gastnetwerk biedt een beveiligde toegang voor gasten. Dankzij de verschillende SSID's is flexibel toegangsbeheer mogelijk.

### Gastnetwerk met login via Facebook, wifi en sms

Captive portal (inclusief sms, Facebook WiFi, vouchers) en 802.1x-verificatie helpen om geautoriseerde gasten toegang te geven tot het netwerk. Versterk je bedrijfsactiviteiten met een gepersonaliseerde marketingpagina.

### WPA3 voor een openbaar netwerk dat zorgeloos kan worden gebruikt

Met geavanceerde beveiliging voor ondernemingen biedt WPA3 een betere beveiliging van gegevens dan onbeveiligde en openbare wifi-hotspots.

### Moeiteloze implementatie met PoE-voeding

Het apparaat ondersteunt 802.3af/802.3at Power over Ethernet en daardoor heb je geen extra kabels nodig. U hoeft alleen maar de bestaande ethernetkabels aan te sluiten.

### Full gigabit-poorten om het netwerk te overbruggen

Bekabelde apparaten zoals VoIP-telefoons worden van stroom voorzien, zonder dat je extra stroomkabels nodig hebt. De vier datapoorten (1 uplink + 3 downlinks) dragen gegevens over via krachtige gigabit-verbindingen zodat je meerdere apparaten met je gigabit-netwerk kunt verbinden. Eén van de downlinkpoorten biedt PoE pass-through zodat je geen extra voedingspoort nodig hebt.

### Snelle, eenvoudige installatie

Door het ontwerp kun je onze EAP gemakkelijk installeren en ben je geen extra tijd en geld kwijt.

\*Geschikt voor drie soorten aansluitdozen

### Eenvoudig beheer met de Omada app

Volg de instructies via de gratis Omada app en stel het apparaat in enkele minuten in. Met Omada kun je de instellingen wijzigen, de netwerkstatus bewaken en clients beheren via je smartphone of tablet.

- **Ongelooflijke wifi 6-snelheden:** Gelijktijdig 574 Mbps op de 2.4GHz-band en 1201 Mbps op de 5GHz-band, totale wifi-snelheden tot 1775 Mbps.
- **Krachtige verbindingen:** Voor een betere netwerkefficiëntie en minder latentie.
- **4 gigabit-poorten:** 4 gigabit ethernet-poorten (1x uplink + 3x downlink), met 1 downlink-poort die PoE pass-through ondersteunt en dient als voeding voor een bekabeld apparaat.‡
- **Gecentraliseerd beheer:** Geïntegreerd in Omada SDN voor cloudtoegang en extern beheer.
- **Beveiligd gastnetwerk:** Voorzien van meerdere verificatiemogelijkheden (sms/Facebook/wifi/voucher enz.) en voldoende draadloze beveiligingstechnologieën.
- **Eenvoudige installatie en PoE-ondersteuning:** Eenvoudig te monteren en compatibel met een 86 mm aansluitdoos en EU en VS-standaard aansluitdoos en voorzien van 802.3af/at PoE-ondersteuning.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal Ethernetpoorten	4
------------------------	---

### BEDIENING

Knop Aan/Uit	Ja
--------------	----

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	143 mm
Hoogte	17 mm

Diepte	86 mm
--------	-------

**LAN**

Power over Ethernet (PoE)	Ja
---------------------------	----