


Merk: **TP-link**

Model: TL-R605



## Omschrijving

**SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN-outer** Omada SDN — de slimme cloud-oplossing voor zakelijke netwerken De TL-R605 is een gateway die naadloos kan worden geïntegreerd in het Omada SDN-platform (Software Defined Networking) zodat extern en gecentraliseerd beheer altijd en overal mogelijk is. Zelfstandig beheer via de online gebruikersinterface is ook mogelijk voor extra gebruiksgemak. Tot 4 WAN gigabit-poorten om het gebruik van de bandbreedte te optimaliseren Drie uitwisselbare poorten kunnen worden ingesteld als WAN- of LAN-poort, waardoor de router tot vier WAN-poorten kan ondersteunen. Zo kun je gebruikmaken van verschillende opties voor internettoegang met behulp van één apparaat. Met de functie multi-WAN Load Balancing worden datastromen op basis van de bandbreedte van elke WAN-poort verdeeld om het verbruikpercentage van multi-line-breedband te verhogen. 1 gigabit WAN-poort 3 gigabit WAN-/LAN-poorten 1 gigabit LAN-poorten Reset Sterk beveiligde VPN De TL-R605 ondersteunt IPSec/PPTP/L2TP VPN en IPSec/SSL-protocollen. De router heeft een stevige constructie en biedt ondersteuning en beheeropties voor maximaal 20x LAN-to-LAN IPSec-, 16x OpenVPN\*, 16x L2TP- en 16x PPTP VPN-verbindingen. De functie One-click auto IPSec VPN\* maakt de VPN-configuratie aanzienlijk eenvoudiger en maakt netwerkbeheer en -implementatie mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor beveiligde en versleutelde gegevensoverdracht via internet. Hoofdkantoor Omada-controller IPSec VPN Dochteronderneming Beheerstrategie voor internettoegang Standaardiseer het online gedrag van gebruikers en geef eenvoudig de toegangsrechten voor internet en de strategieën voor werknemers op via Access Control List (ACL) en filters voor IP- en MAC-adressen en URL's. Met Captive Portal-authenticatie beheer je netwerkbronnen door de gebruikstoegang te registreren, authenticeren en classificeren. Ook kun je geschikte netwerkbronnen toewijzen aan verschillende gebruikers of gasten.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal Ethernetpoorten 4

**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte	158 mm	Diepte	101 mm
Hoogte	25 mm	Kleur	Zwart