


Merk: **KEF**

Model: SP4044KA



Omschrijving

's Werelds eerste Single Apparent Source-luidspreker

De eerste Single Apparent Source-luidspreker ter wereld, nu voorzien van Uni-Q® met 12de generatie MAT™. Een op maat gemaakt driversysteem, ontworpen voor onberispelijke prestaties, die de Blade naar nieuwe hoogten stuwen. De Blade One Meta is de top van de Blade-reeks en beschikt over vier 225 mm basdrivers met Force-Cancelling-technologie.

Compromisloze innovatie

Geobsedeerd door geluidskwaliteit en het doel om een superieure luisterervaring te leveren, ontwikkelden onze technici het revolutionaire Blade-concept om KEF's technologische leiderschap en innovatie zonder beperkingen of restricties te demonstreren. Sindsdien hebben we de grenzen van HiFi opgezocht om de luidspreker met het best mogelijke geluid te creëren.

Echt KEF. Uiterst coherent.

De kern van de Blade wordt gevormd door de Single Apparent Source-technologie, een unieke technologie die de Blade ongelooflijk coherent maakt en voor een merkbaar nauwkeuriger beeldvorming zorgt. De nieuwste versie van de Blade profiteert van onze nieuwste akoestische innovatie, de 12de generatie Uni-Q® met Metamaterial Absorption Technology (MAT™).

Ontworpen en handgemaakt in de UK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in onze Britse fabriek in Maidstone, Kent. Blade, ons vlaggenschip van de HiFi-luidsprekers, wordt nog steeds ontworpen, gebouwd en met de hand vervaardigd in Maidstone.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers	Type speaker	Vloerstaander
--------------------------------	------------	--------------	---------------

AUDIO

Frequentiebereik	35 - 35000 Hz
------------------	---------------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	363 mm	Diepte	540 mm
Gewicht	57,2 kg	Hoogte	1590 mm
Kleur	Grijs, Rood		

LUIDSPREKEROPBOUW

Actieve speaker	Ja	Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm	Diameter woofer	4 x 225 mm
Ingebouwde mid-range driver	Ja	Ingebouwde tweeter	Ja
Ingebouwde woofer	Ja	Luidsprekerfilters	3-weg

LUIDSPREKERPRESTATIES

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 400 W	Gevoeligheid	88 dB
Impedantie	4 ohm		