



Merk: **Bowers & Wilkins**
Model: 705 S3 Wit (stuk)



Omschrijving

De Carbon Dome-tweeter van de 705 S3 is ondergebracht in een Solid Body Tweeter-on-Top-behuizing die is geëvolueerd van de laatste generatie 800 Series Diamond. Deze bevindt zich naast een nieuw en subtiel gebogen klankbord met een geheel nieuwe 'pod' behuizing voor de Continuum Cone woofer/middentoner.

Ervaar het detail

Deze compromisloze tweewegluidspreker onthult subtiele nuances in muziek die anderen over het hoofd zien. De hoogwaardige kenmerken omvatten een tweeter-op-top ontwerp met massieve behuizing dat is overgenomen van de 800 Series Diamond.

Een huis voor hoge frequenties

De 700 Series beschikt over de nieuwste generatie van onze iconische Solid Body Tweeter-on-Top behuizing. De nieuwe, langgereker vorm bevat een langer buisbelastingssysteem voor een nog vrijer en opener geluid bij hoge frequenties. De zorgvuldig ontkoppelde behuizing is gefreesd uit één massief blok aluminium om beter bestand te zijn tegen resonantie.

Scherpere details

Koolstofkoepeltweeters zijn speciaal gemaakt voor de 700 Series. Ze leveren een drastische verbetering ten opzichte van de aluminium dubbeldome-tweeter en verhogen de breakupdrempel tot 47 kHz, voor een nauwkeurige beeldvorming en meer detail.

Werkelijk verbazingwekkend geluid

Dankzij de composiet constructie vermijdt de Continuum™ conus de abrupte overgangen in gedrag die de prestaties van een conventionele driver unit kunnen verminderen. Het resultaat is een meer open, neutrale prestatie die stemmen en instrumenten met precisie en transparantie weergeeft.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Vloerstaander
--------------------------------	-----------	--------------	---------------

AUDIO

Frequentiebereik	45 - 33000 Hz
------------------	---------------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	19,2 cm	Diepte	33,7 cm
Gewicht	9580 g	Hoogte	41,3 cm
Kleur	Wit		

GEBRUIKSGEMAK

Waterbestendig	Nee
----------------	-----

LUIDSPREKEROPBOUW

Ingebouwde tweeter	Ja	Luidsprekerfilters	2-weg
--------------------	----	--------------------	-------

LUIDSPREKERPRESTATIES

Gevoeligheid	88 dB	Impedantie	8 ohm
--------------	-------	------------	-------