


Merk: **Dali**

Model: PHANTOM CI AMP-2500 DSP



Omschrijving

De veelzijdige PHANTOM CI AMP-2500 DSP-versterker completeert ons custom install portfolio. De veelzijdige en krachtige AMP-2500 DSP heeft ingebouwde digitale signaalverwerking en modelspecifieke presets om de best mogelijke geluidservaring uit elke DALI CI audio-installatie te halen.

Geïntegreerde DALI luidsprekerpresets

De veelzijdige PHANTOM CI AMP-2500 DSP-versterker is voorzien van ingebouwde digitale signaalverwerking en modelspecifieke voorinstellingen voor de best mogelijke geluidservaring van elke DALI CI audio-installatie.

Krachtige klasse-D versterkertechnologie met ultralage vervorming

Met 2x 500 watt aan Deens ontwikkelde klasse-D versterking heeft de PHANTOM CI AMP-2500 DSP moeiteloos vermogen, extreem hoge efficiëntie en ultralage vervorming.

Volledig uitgeruste DSP en configurator webinterface

Met een krachtige reeks geïntegreerde DSP tools, inclusief parametrische equalizers, audio limiters en compressors, routing matrix, input/output instellingen, speaker delay en speaker presets.

Een breed scala aan toepassingen

De multifunctionele versterker is in de eerste plaats bedoeld voor krachtige home cinema-installaties en subwoofers in de muur, maar kan ook luidsprekers in de muur en in het plafond van stroom voorzien in een installatie met meerdere kamers.

KRACHTIGE CI-VERSTERKER

Geavanceerde DSP en luidsprekerpresets

De DALI PHANTOM CI AMP-2500 DSP is een krachtige custom installatieversterker met ingebouwde geavanceerde digitale signaalverwerking en luidsprekerpresets. De in een rek te monteren CI AMP-2500 DSP wordt aangedreven door 2 x 500 watt klasse-D versterking met ultralage vervorming en heeft Wi-Fi/LAN-connectiviteit en een webgebaseerde configurator voor ultieme controle over hoogwaardige PHANTOM home cinema en multiroom installaties.

KLASSE-D VERSTERKING

Aangedreven door 2 x 500 watt ultra-lage vervorming klasse-D versterking
Met 2 x 500 watt aan Deens ontwikkelde klasse-D versterking heeft de CI AMP-2500 DSP moeiteloos vermogen, extreem hoge efficiëntie en ultralage vervorming. Deze ventilatorgekoelde, in een rek te monteren krachtpatser van een versterker kan ook worden overbrugd tot een monoversterker van 1000 watt. Met een dergelijke headroom is de CI AMP-2500 DSP de perfecte krachtbron voor de PHANTOM S en M series en maximaal vier PHANTOM IW SUB S-100 subwoofers.

VOLLEDIG UITGERUSTE DSP

Bediening vanaf elke computer, tablet of smartphone

De PHANTOM CI AMP-2500 DSP beschikt over een krachtige reeks geïntegreerde DSP-tools, waaronder parametrische equalizers, audiolimiters en -compressors, routingmatrix, ingangs-/uitgangsinstellingen, luidsprekervertraging en luidsprekerpresets, die allemaal worden bediend vanaf elke computer, tablet of smartphone met Wi-Fi-functionaliteit via de webgebaseerde PHANTOM AMP-configurator.

BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

Ook zeer geschikt voor gebruik in bars, restaurants, cafés en fitnesscentra

De multifunctionele versterker is in de eerste plaats bedoeld voor hoogwaardige home cinema-installaties, gebaseerd op de PHANTOM M- en S-serie CI-luidsprekers en subwoofers voor inbouw, maar kan ook wand- en plafondluidsprekers in een installatie met meerdere kamers van stroom voorzien. Deze veelzijdige versterker is ook een geweldige oplossing voor gebruik in bars, restaurants, cafés, fitnesscentra en andere winkelomgevingen.

PERFECT AFGESTEMDE VERSTERKING

De partner voor de PHANTOM SUB S-100

De PHANTOM SUB S-100 is exclusief ontwikkeld voor gebruik met de PHANTOM CI AMP-2500 DSP-versterker. Met 2 x 500 watt klasse-D versterking heeft de CI AMP-2500 DSP genoeg vermogen om maximaal vier SUB S-100 subwoofers aan te sturen - genoeg voor zelfs de grootste kamers. Deze in rekmontage monteerbare versterker is ontworpen in combinatie met de SUB S-100 en beschikt ook over geïntegreerde DSP, die perfect is afgestemd op het geluidsprofiel van de SUB-100.

Specificaties

AANSLUITINGEN

Aantal analoge lijningangen (RCA)	4	Aantal analoge lijnuitgangen (RCA)	4
-----------------------------------	---	------------------------------------	---

ALGEMEEN

Aantal audiokanalen	2	Type versterker	Geïntegreerde versterker
Uitgangsvermogen per kanaal	2 x 500 W		

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik (stand-by)	0,5 W
--------------------------------	-------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	44 cm	Diepte	33,2 cm
Gewicht	5,9 kg	Hoogte	8,8 cm
Kleur	Zwart		