

Merk: **Atag**

Model: HIDD08471EX



Omschrijving

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 4 zones, Centrale bediening, 80cm
ATAG QuickInstall™

Het plug&play systeem van ATAG in de inductie met geïntegreerde afzuiging producten. In de levering worden alle benodigde kanaaldelen en recirculatie filters meegeleverd met kookplaat. Door de slimme constructie van de kanalen is vrijwel iedere diepte van het blad geschikt voor de deze systemen. De recirculatie filters, op basis van LongLife™ techniek, zijn van boven te benaderen en eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Stille afzuiging

De ATAG QuickInstall™ modellen zijn voorzien van een stilste afzuiging in zijn klasse. Met 63 dB(A) op label zal de inductie met geïntegreerde afzuiging in gebruik zo stil zijn dat er normaal met elkaar gesproken kan worden en de TV niet harder hoeft. Dit gaat niet ten kosten van de efficiënte afzuiging. In alle rust en overzicht koken, dat is de ATAG belofte bij deze producten.

Powermanagement

Alle ATAG QuickInstall™ systemen zijn voorzien van powermanagement. Dit houdt in dat de systemen geschikt zijn voor 1 en 2 fasen. Alles aangesloten op 1 kabel. Ideaal voor bestaande situaties zonder aanpassingen van de meterkast.

LongLife™ filters

De recirculatie filters zijn ontwikkelt op basis van LongLife™ techiek. Dit specifieke filter materiaal kan geregenereerd worden en gaat tot wel 3x langer mee dan reguliere koolstof filters. Het opnieuw activeren van de filters is eenvoudig toe doen. Dit draagt bij aan minder afval, gezondere lucht tijdens / na het koken en is over tijd goedkoper dan reguliere recirculatie filter oplossingen.

Passend in iedere keukenontwerp

De afmetingen van het systeem zijn zo ontwikkelt, dat de HIDD07471EX / HIDD07472EX passen in een standaard nis (56x49cm). Deze maat komt veel voor bij 60cm kookplaten. Hierdoor zijn de genoemde modellen ideaal om in bestaande situaties of compactere keukens met een

standaard 60cm kasten te plannen. De HIDD08471EX / HIDD08471EVX zijn toe te passen in kasten vanaf 80cm en groter. Deze serie kookplaten met geïntegreerde afzuiging zijn dus met recht in iedere keukenontwerp toe te passen!

Specificaties

AFZUIGCAPACITEIT

Afzuigkracht (hoogste stand)	430 m ³ /h	Afzuigkracht (intensief)	580 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	210 m ³ /h		

ALGEMEEN

Geluidsniveau (Maximum)	63 dB(A)	Type kookplaat	Inductie
-------------------------	----------	----------------	----------

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	A+	Jaarlijks elektrisch verbruik	32 kWh
---------------	----	-------------------------------	--------

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	7200 W	Breedte	75 cm
Diepte	49 cm	Hoogte	23,5 cm
Kleur	Zwart	Nishoogte (minimaal)	23,5 cm

GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding restwarmte	Ja		
-----------------------	----	--	--

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones	4		
------------------	---	--	--

UITRUSTING

Aantal vetfilters	2	Type vetfilter	Aluminium
-------------------	---	----------------	-----------

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja	Oververhittingsbeveiliging	Ja
-------------------	----	----------------------------	----