

Merk: **Monitor Audio**

Model: C2M-CP



## Omschrijving

Deze middelgrote Tier 2-plafondluidspreker is ontworpen om een onberispelijke, boeiende akoestiek te leveren waarbij hoogwaardig geluid een belangrijke vereiste is. Het is een tweewegmodel met een RST II mid-bass driver en C-CAM tweeter. Het prestatievoordeel van beide in één ontwerp betekent een sterk verbeterde helderheid, een bredere verspreiding in de luisteromgeving en een helder, levensecht high-fidelity-geluid – van de kwaliteit die u van elke passieve boxluidspreker van Monitor Audio mag verwachten.

Als Controlled Performance (CP)-model is hij uitgerust met een volledig afgedichte achterkast die zorgt voor een ideale luchtbelasting voor de drivers, waardoor de middentonen en basprestaties worden geoptimaliseerd, terwijl de sonische consistentie behouden blijft, ongeacht de binnenwandconstructie. Deze stijve, met mineralen gevulde behuizingen verminderen het geluid van de achterkant van de kast met ongeveer 30 dB. Dit assortiment garandeert een uitstekende audiokwaliteit en veelzijdigheid, en biedt superieure geluidsisolatie tussen kamers en verdiepingen.

Het heeft een uitgesneden afmeting van 212 mm en maakt gebruik van de gepatenteerde Quik-Link luidsprekerkabelconnector, die een revolutie teweegbrengt in het gemak en de snelheid van luidsprekerinstallatie. Tri-Grip is ook ontwikkeld voor een eenvoudige, betrouwbare en sterke montage.

Bij dit model kan een optioneel vierkant of premium rooster worden gebruikt.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	in-ceiling
-----------------------------------	-----------	--------------	------------

**AUDIO**

Frequentiebereik 70 - 35000 Hz

**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte 24,2 cm

Diepte 18 cm

Gewicht 2600 g

Hoogte 24,2 cm

Kleur Brons, Oranje,  
ZwartKleur/Stijl Matt Black,  
orange, Bronze**LUIDSPREKERPRESTATIES**Aanbevolen versterker  
vermogen 130 W

Gevoeligheid 87 dB

Impedantie 8 ohm